



PANORAMA PRODOTTI



EDILKAMIN
TECNOLOGIA DEL FUOCO

Edilkamin è **CERTIFICATA UNI EN ISO 9001**: sistema di qualità aziendale europeo nella versione globale (progettazione, produzione, commercializzazione).

Tutti i **PRODOTTI** Edilkamin secondo necessità, oltre alla marcatura **CE** vengono certificati in base alle norme:

EN 13229 (focolari chiusi)

EN 13240 (stufe a legna)

EN 14785 (stufe a pellet)

EN 303-5 (caldaie a legna)

SINTEF Certificazione prodotto Scandinavo

IMQ Istituto italiano marchio di qualità

VKF Certificazione svizzera



1 LAINATE - Milano (Italia)

2 GABBIONETA - Cremona (Italia)

3 NUVOLERA - Brescia (Italia)

4 CONTROGUERRA - Teramo (Italia)

5 PRATOLA PELIGNA - L'Aquila (Italia)

6 GERONA (Spagna)

7 SAVOIA (Francia)

8 SARVAR (Ungheria)

9 BRNO (Cechia)

10 BRATISLAVA (Slovacchia)



Sede centrale Lainate (Italia)



Stabilimento di Gabbioneta (Italia)



Stabilimento di Sarvar (Ungheria)



Stabilimento di Controguerra (Italia)



Stabilimento di Gerona (Spagna)



Fonderia di L'Aquila (Italia)



Marmeria di Brescia (Italia)

L'ALTA QUALITÀ DEL NOSTRO FUOCO.

Fondata nel 1963, Edilkamin costituisce oggi uno dei più grandi gruppi europei nella produzione di caminetti e stufe e può vantare una tecnologia all'avanguardia in ogni fase di lavorazione. Dal taglio lamiere effettuato con 7 modernissimi impianti laser, alla saldatura eseguita su altrettante postazioni robotizzate fino alla verniciatura realizzata con sofisticati robot, ogni operazione è controllata nei minimi dettagli e con un alto grado di specializzazione.

RISCALDARE BENE, RISCALDARE TUTTI.

Agli elevati standard qualitativi, si affianca una politica di abbattimento dei costi: una produzione su scala industriale, dislocata in tutto il territorio europeo con 6 stabilimenti produttivi e oltre 400 dipendenti, consente a Edilkamin di proporre prodotti economicamente competitivi.

Perché se il nostro obiettivo è quello di fornire stufe e caminetti efficienti, solidi e tecnologici, vogliamo anche che il nostro fuoco possa essere a portata di ogni tasca.



Fianchi in acciaio grigio alluminio, inserti ceramica rossa

ECOIDRO

Combustibile: pellet

Rivestimento: ceramica o acciaio

Serbatoio: kg 27

Potenza utile: kW 11,3

Potenza all'acqua: fino a kW 10

Consumo: min 0,8 - max 2,7 kg/h

Autonomia ore: min 10 - max 33

Volume riscaldabile: m³ 280

Telecomando: optional

Dimensioni: 54x55x95h



Fianchi in acciaio grigio, inserti ceramica beige



Top e fianchi in ceramica beige



Top e fianchi in ceramica rosso amaranto



Fianchi in acciaio, top e inserti in pietra ollare

NEW

NORMA

- Combustibile:** pellet
- Focolare:** in ghisa
- Rivestimento:** acciaio e alluminio
- Serbatoio:** kg 26
- Potenza utile:** kW 14
- Potenza all'acqua:** fino a kW 12
- Consumo:** min 1 - max 3 kg/h
- Autonomia ore:** min 8,6 - max 26
- Volume riscaldabile:** m³ 340
- Telecomando con display 40x40:** optional
- Dimensioni:** 64x60x115h

NEW

MIMI

- Combustibile:** pellet
- Focolare:** in ghisa
- Rivestimento:** pietra arenaria
- Serbatoio:** kg 26
- Potenza utile:** kW 14
- Potenza all'acqua:** fino a kW 12
- Consumo:** min 1 - max 3 kg/h
- Autonomia ore:** min 8,6 - max 26
- Volume riscaldabile:** m³ 340
- Telecomando con display 40x40:** optional
- Dimensioni:** 64x60x115h



Top e fianchi in pietra arenaria



Top e fianchi in ceramica bianco speziato



Top e fianchi in ceramica ambra



Top e fianchi in ceramica rossa



CHARME

Combustibile: pellet

Focolare: in ghisa

Rivestimento: ceramica

Serbatoio: kg 26

Potenza utile: kW 16

Potenza all'acqua: fino a kW 14

Consumo: min 1 - max 4 kg/h

Autonomia ore: min 6,5 - max 26

Volume riscaldabile: m³ 390

Telecomando: in dotazione

Dimensioni: 68x59x115h



Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica grigia

◀ KARMA FEELING ▶

Combustibile: pellet

Focolare: in ghisa

Rivestimento Karma: acciaio

Rivestimento Feeling: pietra ollare

Serbatoio: kg 26

Potenza utile: kW 16

Potenza all'acqua: fino a kW 14

Consumo: min 1 - max 4 kg/h

Autonomia ore: min 6,5 - max 26

Volume riscaldabile: m³ 390

Telecomando: in dotazione

Dimensioni: 68x59x115h



Top e fianchi in pietra ollare



KLIMA BASE:
inserti e top in pietra ollare

**KLIMA - WARM
BASE/SCALDAVIVANDE**

Combustibile: legna
Struttura: in acciaio
Focolare: in acciaio
Fianchi/frontale e basamento: in ghisa
KLIMA rivestimento in pietra ollare:
installazione vaso aperto
**WARM rivestimento in ceramica rossa
o ambra:** installazione vaso aperto
Potenza utile: kW 19,7
Potenza all'acqua: fino a kW 11,6
Consumo: 5,5 kg/h
Volume riscaldabile: m³ 485
Dimensioni base: 64x56x108h
Dimensioni scaldavivande: 64x56x127h



WARM SCALDAVIVANDE:
inserti e top in ceramica rossa

**KLIMA CS - WARM CS
BASE/SCALDAVIVANDE**

Combustibile: legna
Struttura: in acciaio
Focolare: in acciaio rivestito in scamolex
Fianchi/frontale e basamento: in ghisa
KLIMA/CS rivestimento in pietra ollare:
installazione vaso chiuso (con serpentina e
valvola di sicurezza incorporati)
**WARM/CS rivestimento in ceramica
rossa o ambra:** installazione vaso chiuso
(con serpentina e valvola di sicurezza
incorporati)
Potenza utile: kW 14
Potenza all'acqua: fino a kW 10
Consumo: 4 kg/h
Volume riscaldabile: m³ 340
Dimensioni base: 64x56x108h
Dimensioni scaldavivande: 64x56x127h



KLIMA SCALDAVIVANDE:
inserti e top in pietra ollare



WARM BASE:
inserti e top in ceramica ambra



Top e fianchi in ceramica rossa



Top e fianchi in ceramica bianco speziato



Top e fianchi in ceramica ambra

SOLEIL

Combustibile: pellet

Focolare: in ghisa

Rivestimento: ceramica

Serbatoio: kg 29

Potenza utile: kW 12

Consumo: min 1,25 - max 2,7 kg/h

Autonomia ore: min 11 - max 23

Volume riscaldabile: m³ 300

Canalizzabile: aria calda in 1/2 locali adiacenti tramite apposite canalizzazioni (kit 8/ kit 9)

Telecomando con display 40x40: in dotazione

Dimensioni: 68x53x115h



Top e fianchi in pietra ollare

◀ POLARIS TANIA ▶

Combustibile: pellet

Focolare: in ghisa

Rivestimento Tania: acciaio

Rivestimento Polaris: pietra ollare

Serbatoio: kg 29

Potenza utile: kW 12

Consumo: min 1,25 - max 2,7 kg/h

Autonomia ore: min 11 - max 23

Volume riscaldabile: m³ 300

Canalizzabile: aria calda in 1/2 locali adiacenti tramite apposite canalizzazioni (kit 8/ kit 9)

Telecomando con display 40x40: in dotazione

Dimensioni: 68x53x115h



Fianchi in acciaio grigio e inserti in ceramica grigia



Fianchi in acciaio, top e inserti in pietra ollare

MEDEA

Combustibile: pellet

Focolare: in ghisa

Rivestimento: acciaio e alluminio

Serbatoio: kg 29

Potenza: kW 10

Consumo: min 0,7 - max 2,2 kg/h

Autonomia ore: min 13 - max 41

Volume riscaldabile: m³ 240

Canalizzabile: aria calda in 1 locale
adiacente tramite apposite canalizzazioni
(Kit 8)

Telecomando con display 40x40: optional

Dimensioni: 64x54x115h

NEW

NEW

AIDA

Combustibile: pellet

Focolare: in ghisa

Rivestimento: pietra arenaria

Serbatoio: kg 29

Potenza: kW 10

Consumo: min 0,7 - max 2,2 kg/h

Autonomia ore: min 13 - max 41

Volume riscaldabile: m³ 240

Canalizzabile: aria calda in 1 locale
adiacente tramite apposite
canalizzazioni (kit 8)

Telecomando con display 40x40: optional

Dimensioni: 64x54x115h



Top e fianchi in pietra arenaria

MELODY LINE



Fianchi in ceramica albicocca

ALBA

Combustibile: pellet

Focolare: in ghisa

Rivestimento: ceramica o acciaio

Serbatoio: kg 20

Potenza utile: kW 9,3

Consumo: min 1,1 - max 2,2 kg/h

Autonomia ore: min 9 - max 18

Volume riscaldabile: m³ 260

Telecomando: in dotazione

Dimensioni: 53x52x95h



Fianchi in ceramica rosso amaranto



Fianchi in ceramica blu persia



Fianchi in acciaio grigio



Fianchi in acciaio rosso



ROSE

- Combustibile:** pellet
- Focolare:** in ghisa
- Rivestimento:** ceramica o acciaio
- Serbatoio:** kg 20
- Potenza:** kW 8
- Consumo:** min 0,9 - max 2 kg/h
- Autonomia ore:** min 10 - max 22
- Volume riscaldabile:** m³ 190
- Telecomando:** optional
- Dimensioni:** 54x51x95h



Fianchi in acciaio grigio, inserti in ceramica rossa



Fianchi in ceramica beige



Fianchi in ceramica rosso amaranto



Fianchi in ceramica terracotta

IRIS

Combustibile: pellet
Struttura/Focolare: in ghisa
Rivestimento: ceramica o pietra ollare
Serbatoio: kg 15
Potenza: kW 8
Consumo: min 0,9 - max 2 kg/h
Autonomia ore: min 7,5 - max 17
Volume riscaldabile: m³ 190
Telecomando: optional
Dimensioni: 60x46x94h



Fianchi in ceramica grigia



Fianchi in pietra ollare



Fianchi in ceramica bordeaux



Fianchi in ceramica panna

IRIS PLUS

- Combustibile:** pellet
- Struttura/Focolare:** in ghisa
- Rivestimento:** ceramica o pietra ollare
- Serbatoio:** kg 15
- Potenza:** kW 8
- Consumo:** min 0,9 - max 2 kg/h
- Autonomia ore:** min 7,5 - max 17
- Volume riscaldabile:** m³ 190
- Telecomando:** optional
- Dimensioni:** 60x53x95h



Fianchi in ceramica bordeaux



Fianchi in ceramica albicocca



Fianchi in pietra ollare



Top e fianchi in ceramica ambra

CHIC

Combustibile: legna

Focolare: in ecokeram®

Rivestimento: ceramica

Circolazione aria:

naturale(N)/ventilata(V)

Potenza: kW 9,6(N)/9,7(V)

Consumo: max 3,6 kg/h

Uscita fumi: superiore/posteriore

Volume riscaldabile: m³

230(N)/240(V)

Canalizzabile: aria calda in 1/2

locali adiacenti tramite apposite

canalizzazioni (kit 8)

Dimensioni: 68x53x115h



Top e fianchi in ceramica rossa



Top e fianchi in ceramica bianco speziato



ELITE

- Combustibile:** legna
- Focolare:** in ecokeram®
- Rivestimento:** acciaio
- Circolazione aria:** naturale(N)/ventilata(V)
- Potenza:** kW 9,6(N)/9,7(V)
- Consumo:** max 3,6 kg/h
- Uscita fumi:** superiore/posteriore
- Volume riscaldabile:** m³ 230(N)/240(V)
- Canalizzabile:** aria calda in 1/2 locali adiacenti tramite apposite canalizzazioni (kit 8)
- Dimensioni:** 68x53x115h



fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica grigia



Top e fianchi in pietra ollare

VANITY

- Combustibile:** legna
- Focolare:** in ecokeram®
- Rivestimento:** pietra ollare
- Circolazione aria:** naturale(N)/ventilata(V)
- Potenza:** kW 9,6(N)/9,7(V)
- Consumo:** max 3,6 kg/h
- Uscita fumi:** superiore/posteriore
- Volume riscaldabile:** m³ 230(N)/240(V)
- Canalizzabile:** aria calda in 1/2 locali adiacenti tramite apposite canalizzazioni (kit 8)
- Dimensioni:** 68x53x115h

OLYMPIA

- Combustibile:** legna
- Focolare:** in scamolex
- Rivestimento:** pietra ollare
- Circolazione aria:** naturale (N)
- Potenza:** kW 7,8
- Consumo:** 2,5 kg/h
- Uscita fumi:** superiore
- Volume riscaldabile:** m³ 185
- Dimensioni:** 60x48x94h



Top e fianchi in pietra ollare



Fianchi in ceramica albicocca

IRIS LEGNA

- Combustibile:** legna
- Focolare:** in ghisa
- Rivestimento:** ceramica
- Circolazione aria:** naturale (N)
- Potenza:** kW 7,8
- Consumo:** 2,5 kg/h
- Uscita fumi:** superiore
- Volume riscaldabile:** m³ 185
- Dimensioni:** 60x48x94h



Fianchi in ceramica bordeaux



Fianchi in ceramica rosso amaranto

ROSE LEGNA

- Combustibile:** legna
- Focolare:** in ghisa
- Rivestimento:** ceramica o acciaio
- Comandi:** manopole
- Circolazione aria:** forzata (V)
- Potenza:** kW 7,8
- Consumo:** 2,5 kg/h
- Uscita fumi:** superiore
- Volume riscaldabile:** m³ 185
- Dimensioni:** 54x51x95h



Fianchi in ceramica beige



Fianchi in acciaio grigio,
inserti in ceramica rossa

ROSE LEGNA

ROMINA

Combustibile: legna

Focolare: in scamolex

Rivestimento: pietra ollare

Comandi: pannello sinottico

Circolazione aria: forzata (V)

Potenza: kW 9,3

Consumo: 3 kg/h

Forno: in acciaio inox (cm 31x31x25h) con griglia cottura e termometro

Volume riscaldabile: m³ 230

Dimensioni base: 66x61x108h

Dimensioni forno: 66x61x133h



FORNO: Top, basamento e fianchi in pietra ollare



BASE: Top, basamento e fianchi in pietra ollare



BASE: Top, basamento e fianchi in ceramica beige

VANESSA

Combustibile: legna

Focolare: in scamolex

Rivestimento: ceramica

Comandi: pannello sinottico

Circolazione aria: forzata (V)

Potenza: kW 9,3

Consumo: 3 kg/h

Forno: in acciaio inox (cm 31x31x25h)

con griglia cottura e termometro

Volume riscaldabile: m³ 230

Dimensioni base: 66x61x108h

Dimensioni forno: 66x61x133h



BASE: Top, basamento e fianchi in ceramica bordeaux



FORNO: Top, basamento e fianchi in ceramica bordeaux



FORNO: Top, basamento e fianchi in ceramica beige

VANESSA



vetro blu - Forte N

SQUARE

Rivestimento: Un grande pannello quadrato in tre varianti di materiale: acciaio, vetro e marmo.

Focolare:

- Forte N, cm 160x34x160h.



vetro bianco - Forte N



marmo arabescato bianco - Forte N



acciaio satinato - Forte N



vetro antracite - Forte N



Stonelite Bianco Antares - Airfire portellone piano

AIR

Rivestimento: Cornice in tre diversi materiali, Travertino Rosso, Stonelite Bianco Antares e Vetro Rosso con tondini in acciaio inox lucido.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 106x4x75h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 110x4x81h;
- Acquatondo 22 piano, Forte, cm 110x4x72h (solo modello Stonelite)
- Airfire port. piano, Firetronix Line, Thermofire port. piano, cm 110x4x72h (solo modello Stonelite);
- Cristal 76, Double, cm 110x4x76h (solo mod. Stonelite).

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Vetro Rosso - Pellinsert 54



Travertino Rosso - Pellbox SCF



travertino - Flat 100

SAHARA 100

Rivestimento:

Cornice in travertino chiaro lucido, con inserti in acciaio inox.

Struttura portante in metallo verniciato antracite.

Focolare:

- Flat 100, cm 171x7x98h.

SAHARA

Rivestimento:

Cornice in travertino beige lucido e inserti in acciaio inox.

Struttura portante in metallo verniciato antracite.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 120x4x83h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 123x4x88h;
- Acquatondo 22 Piano, Forte, cm 123x4x82h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



travertino - Luce 54

DROMOND

Rivestimento:

Modello in stonelite Bianco Ambra o Nero Seppia.

Optional: inserti con marmi di varie tonalità.

Focolari:

- Cristal 45, 100x38x174h
- Cristal 76, 131x38x150h;
- Cristal 90, 145x38x174h;
- Acquatondo 22 piano, Forte, 131x38x172h (solo mod. Stonelite Bianco Ambra);
- Stile, 118x38x195h (solo mod. Stonelite Bianco Ambra).



stonelite nero seppia e inserto orizzontale in marmi rossi - Cristal 76



stonelite Bianco Ambra e inserto verticale in marmi Rosa - Stile



stonelite Bianco Ambra - Cristal 90



acciaio corten - Cristal 45

BIX BOX

Rivestimento:

Cornici in tre varianti di materiali: acciaio corten, acciaio inox, acciaio bronzato. (completo di parascintille a pavimento per Cristal/Double).

Focolari:

- Cristal 45, cm 72x26x103h;
- Cristal 76, Double, cm 103x26x85h;
- Cristal 90, cm 117x26x98h;
- Firetronix Line, Airfire portellone piano, Thermofire portellone piano, cm 96x7x80h (solo mod. acciaio inox, acciaio bronzato);
- Acquatondo 22 Piano, Forte, cm 104x6x81h (solo mod. acciaio inox).
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 109x26x106h (BIX BOX 62).
- Flat 100, cm 130x26x76h (solo mod. acciaio inox, acciaio bronzato BIX BOX 100).



BIX BOX 100 acciaio inox - Flat 100

JUNGLE

Rivestimento:

Cornice in travertino chiaro e noce, con composizione a mosaico di mattonelle in differenti materiali (vetro, ceramica e inox)

Focolare:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 115x7x102h
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 120x7x109h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



travertino chiaro - Pellbox SCF



acciaio - Firetronix Arc

EASY

Rivestimento:

Cornice bombata in acciaio verniciato grigio.

Focolari:

- Firetronix Arc, Airfire tondo, Thermofire tondo, cm 96x29x80h.



QUADRO

Rivestimento:

Modello in acciaio verniciato in due tonalità di grigio (canna non inclusa).

Focolare:

- Idro 30, Idro 30/cs, cm 94x60x103h.



acciaio - Idro 30



Travertino naturale - Thermofire portellone piano

MEXICO

Rivestimento:

Cornice in travertino naturale con intarsi tono su tono. Pannello posteriore in stonelite chiara bocciardata e struttura in acciaio.

Focolari:

- Firetronix Line, Airfire portellone piano, Thermofire portellone piano, cm 146x8x113h;
- Acquatondo 22 piano, Forte, Acquatondo 29 piano, Screen 80, cm 146x9x113h.

SILVER

Rivestimento:

Cornice in acciaio verniciato a polvere grigio chiaro, impreziosita da incisione a effetto geometrico.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 103x4x90h,
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 107x4x96h,
- Airfire portellone piano, Firetronix Line, Thermofire portellone piano, cm 92x5x81h,
- Acquatondo 22 piano, Forte, cm 102x3x83h ,
- Acquatondo 29 piano, cm 110x3x83h,
- Cristal 76, Double, cm 102x3x87h ,
- Flat 100, cm 129x3x79h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



acciaio verniciato grigio chiaro - Airfire portellone piano

INCAS

Rivestimento:

Cornice in travertino chiaro con inserti di diverse tonalità. Il pannello è in marmo chiaro bocciardato. La struttura portante è in acciaio.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 122x7,5x149h,
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 132x7x157h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



travertino chiaro - Luce 54

HIGH TECH

Rivestimento:

Cornice in metallo verniciato, rivestita con moduli in acciaio inox satinato o con moduli in rame con finitura vibrata e verniciati a polvere trasparente.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 120x7x105h,
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 131x7x114h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



acciaio inox satinato - Luce 54



rame - Pellbox SCF

PURE

Rivestimento:

Cornice disponibile in due varianti di materiali: acciaio dorato opaco; acciaio inox vibrato.

Focolari:

- Screen 80, cm 115x6x82h;
- Screen 100, cm 135x6x82h.



acciaio inox vibrato - Screen 80



acciaio dorato opaco - Screen 100

WHITE

Rivestimento:

Cornice squadrata lineare realizzata in acciaio smaltato bianco.

Focolari:

- Firetronix Line, Airfire portellone piano, Thermofire portellone piano, cm 96x7x80h



acciaio smaltato bianco - Firetronix Line



SMILE

Rivestimento:

Cornice in pietra serena e stonelite bianco ambra, completa di telaio metallico di supporto.

Focolari:

- Screen 80, cm 133x5x92h;
- Screen 100, cm 153x5x92h.



LADY MEDIO ▶

Rivestimento:

Caminetto angolare compatto con spalle e zoccoli in marmo Trani bocciardato, trave in legno noce chiaro. Soglia in Stonelite Rosa (**Lady Uno**).

Focolari:

- Status, cm 112x112x105h;
- Airfire Prismatico, Firetronix Poli, Thermofire Prismatico, cm 151x121x111h.



Stonelite rosa - Airfire Prismatico

▲ MAYA LATI CHIUSI*

Rivestimento:

Collocabile ad angolo e a parete (foto). Spalle e zoccoli in marmo bronzettato sabbato, soglia e inserti verticali a scacchi in marmo giallo reale lucido. Trave in legno noce chiaro.

Focolari:

- Forte, 113x113x108h (angolo),
- Forte, 134x46x108h (parete).

*Disponibile anche nella versione lato aperto.



marmo Verde Guatemala - Ego

LADY PICCOLO ▶

Rivestimento:

Caminetto angolare poco ingombrante con spalle e zoccoli in marmo Trani bocciardato. Soglia e trave in Stonelite Rosa (**Lady Uno**) o in marmo Verde Guatemala (**Lady Due**).

Focolare:

- Ego, cm 87,5x87,5x105h.

ROMA ▶

Rivestimento:

Cornice in stile impero realizzata in marmo Bianco Carrara. Disponibile in versione grande con frontalino inferiore in acciaio verniciato nero (**Roma Uno**) e in versione medio con frontalino inferiore in marmo (**Roma Due, foto**).

Focolari:

- K102, cm 144x25x118h (Roma Uno);
- Forte, cm118x25x114h (Roma Due);
 - K75, K75DS, Midi, cm 118x25x98h (Roma Due).



marmo bianco carrara - K75

CLASS

Rivestimento:

Cornice classica in marmo Giallo d'Istria levigato.

Focolare:

- Forte, cm 138x40x122h.



marmo Giallo d'Istria - Forte

PARIGI ▶

Rivestimento:

Cornice in marmo Rosa Portogallo rifinita a mano. Disponibile in versione grande (**Parigi Uno, foto**) e in versione media (**Parigi Due**), con frontalino inferiore in marmo)

Focolari per Parigi Uno:

- K102, Tonda, Piana, cm 155x30x117h.

Focolari per Parigi Due:

- K75, K75DS, Midi, cm 133x26x101h;
- Forte, cm 133x26x114h.



rosa portogallo - K102

DERBY ▶

Rivestimento:

Modello angolare rustico in mattoncini di travertino giallo burattato ed anticato, soglia in travertino giallo lucidata anticata e trave in legno.

Focolare:

- Titano, cm 145x100x120h.



ONDA

Rivestimento:

Modello ad angolo. Spalle, voltino, zoccoli inferiori in marmo Rosa Perlino spazzolato/anticato. Soglia e inserti in marmo Rosso Skiros. Trave in legno.

Focolare:

- Ego, cm 88x88x104h.



marmo rosa perlino - Ego

ABACO ▶

Rivestimento:

Caminetto angolare con tozzetti di travertino in diverse tonalità, soglia in stonelite avorio lucida, con inserto in legno; trave massiccia. Disponibili in due versioni: piccolo e medio

Focolari:

- piccolo per Ego, cm 96x96x109h;
- medio per Status, cm 119x119x108h.



travertino - Status

AMELIA DUE ▶

Rivestimento:

Modello rustico in marmo rosso asiago a spacco per i verticali e lucido per la soglia. Trave in legno.

Focolare:

- K75, cm 173x81x110h.



marmo rosso asiago - K75



COMBINATO KP

Rivestimento:

Modello da cottura, in marmo rosso asiago a spacco con soglia lucida (foto) o in mattoni a marmo, trave in legno massiccio.

Focolare: Maxi, cm 172x100x152h

COMBINATO KFP ▶

Rivestimento:


Modello da cottura e forno, in mattoni a mano, trave in legno massiccio

Focolare:

- Maxi più forno Multiplo cm 257x100x152h.



PER INSTALLAZIONE A VASO CHIUSO
serpentina (1) e valvola di sicurezza (2) incorporate.



IDRO 30 **NEW**

IDRO 30 - IDRO 30/CS
installazione a vaso aperto/chiuso

Potenza utile: kW 14,2
Potenza all'acqua: kW 8,5
Volume riscaldabile: m³ 360



65x53x99 h

ACQUATONDO

PIANO - PIANO/CS
installazione a vaso aperto/chiuso

Potenza utile 22/29: kW 23/27
Potenza all'acqua 22/29: kW 16,1/18,8
Volume riscaldabile 22/29: m³ 560/660



mod. 22: 80x68x138 h
mod. 29: 99x80x138 h

PRISMATICO-PRISMATICO/CS
installazione a vaso aperto/chiuso

Potenza utile 22/29: kW 23/27
Potenza all'acqua 22/29: kW 16,1/18,8
Volume riscaldabile 22/29: m³ 560/660



mod. 22: 75x68x138 h
(mod. 22 solo a vaso aperto)
mod. 29: 92x80x138 h

SFERA

installazione a vaso aperto

Potenza utile 22: kW 23
Potenza all'acqua 22: kW 16,1
Volume riscaldabile 22: m³ 560



mod. 22: 74x76x138 h

LATO VETRATO

installazione a vaso aperto


Potenza utile 29: kW 27
Potenza all'acqua 29: kW 18,8
Volume riscaldabile 29: m³ 660



mod. 29: 99x78x138 h



PER INSTALLAZIONE A VASO CHIUSO (THERMOFIRE-ENERGY) serpentina (1) e valvola di sicurezza (2) incorporate.



PER INSTALLAZIONE A VASO CHIUSO (POWER) contenitore con serpentina e valvola di sicurezza.



THERMOFIRE

ANTA PIANO

installazione a vaso aperto/chiuso

Potenza utile: kW 14,8
Potenza all'acqua: kW 9
Volume riscaldabile: m³ 400



80x65x181 h

PORTELLONE PIANO

installazione a vaso aperto/chiuso

Potenza utile: kW 14,8
Potenza all'acqua: kW 9
Volume riscaldabile: m³ 400



92x68x181 h

PORTELLONE PRISMATICO

installazione a vaso aperto/chiuso

Potenza utile: kW 14,8
Potenza all'acqua: kW 9
Volume riscaldabile: m³ 400



84x69x181 h

CALDAIE A LEGNA

PORTELLONE TONDO

installazione a vaso aperto/chiuso

Potenza utile: kW 14,8
Potenza all'acqua: kW 9
Volume riscaldabile: m³ 400



84x68x181 h

ENERGY 21-26-30-34 kW

installazione a vaso aperto/chiuso

Potenza utile: kW 21-26-30-34
Volume riscaldabile: m³ 450-550-600-700



21: 60x53x96 h - **26:** 60x63x96 h
30: 60x75x96 h - **34:** 60x85x96 h

POWER 24-33 kW

installazione a vaso aperto/chiuso

Potenza utile: kW 24-33
Volume riscaldabile: m³ 500-700



24: 70x90x135 h
33: 70x110x135 h



PELLET

PELLINSERT 54

Potenza utile: kW 8
Volume riscaldabile: m³ 190



73x54x60 h

PELLBOX SCF

Potenza utile V: kW 10
Volume riscaldabile: m³ 240



79x50x93/118 h
(altezza min./max compresa di cavalletto)

PELLBOX SCN

Potenza utile: kW 7,5
Volume riscaldabile: m³ 180



76x49x65 h

LEGNA: FIRETRONIX

LINE

Potenza utile N/V: kW 12,5/13
Volume riscaldabile N/V: m³ 310/325



96x67x153 h

ARC

Potenza utile N/V: kW 12,5/13
Volume riscaldabile N/V: m³ 310/325



87x63x153 h

POLI

Potenza utile N/V: kW 12,5/13
Volume riscaldabile N/V: m³ 310/325



87x63x153 h

N = convezione naturale
V = ventilazione forzata



A LEGNA CON INTERNO IN ECOKERAM® DREAM LIGHT

CRISTAL 45

Potenza utile N/V-Ews: kW 10,5/11
Volume riscaldabile N/V-Ews: m³ 260/270



68x64x161 h

CRISTAL 76

Potenza utile N/V-Ews: kW 12/12,5
Volume riscaldabile N/V-Ews: m³ 300/310



mod. 76: 98x65x147 h
 mod. 90: 112x65x168 h

CRISTAL 90

Potenza utile N/V-Ews: kW 13/13,5
Volume riscaldabile N/V-Ews: m³ 325/335

DOUBLE

Potenza utile V-Ews: kW 12
Volume riscaldabile V-Ews: m³ 300



98x67x147 h

A LEGNA CON INTERNO IN ECOKERAM®

FLAT 100

Potenza utile N/V-Ews: kW 10,5/11
Volume riscaldabile N/V-Ews: m³ 260/270

FLAT 120

Potenza utile N/V-Ews: kW 13/14
Volume riscaldabile N/V-Ews: m³ 325/345



mod. 100: 125x59x134 h
 mod. 120: 143x59x134 h

SCREEN 80

Potenza utile N/V: kW 8,5/9
Volume riscaldabile N/V: m³ 210/220

SCREEN 100

Potenza utile N/V: kW 11,5/12
Volume riscaldabile N/V: m³ 280/300

N.B: Screen può essere installata anche **senza cavalletto di sostegno e scatola aria**, consentendo così un facile utilizzo come **inserto**, per ristrutturazione di vecchi caminetti.



90x52x93/108 h



110x52x93/108 h

N= convezione naturale
V-Ews= ventilazione forzata (Electronic Wood System)

AIRFIRE GENIUS **NEW**

ANTA PIANO

Potenza utile: kW 10
Volume riscaldabile: m³ 240



Struttura: 80x61x113 h
Anello singolo cm 11h,
(altezza variabile in base al n° di anelli)

AIRFIRE

ANTA PIANO

Potenza utile: kW 10
Volume riscaldabile: m³ 240



80x61x144 h

PORTELLONE PIANO

Potenza utile: kW 10
Volume riscaldabile: m³ 240



92x65x147 h

PORTELLONE PRISMATICO

Potenza utile: kW 10
Volume riscaldabile: m³ 240



84x67x147 h

PORTELLONE TONDO

Potenza utile: kW 10
Volume riscaldabile: m³ 240



84x66x147 h



A LEGNA CON INTERNO IN GHISA

FORTE

Potenza utile N/V: kW 18/19
Volume riscaldabile N/V: m³ 445/470



98x60x160 h

EGO

Potenza utile N/V: kW 8,5/9
Volume riscaldabile N/V: m³ 210/220



60x60x141 h

STILE

Potenza utile N/V: kW 11,5/12
Volume riscaldabile N/V: m³ 280/300



78x47x174 h

STATUS

Potenza utile N/V: kW 14,5/15
Volume riscaldabile N/V: m³ 360/370



95x60x160 h

TITANO

Potenza utile N/V: kW 18/18,5
Volume riscaldabile N/V: m³ 445/455



96x60x160 h

N= convezione naturale
V= ventilazione forzata

CON INTERNO IN GHISA

K QUADRO



108x72x148 h

K 75 DS



95x65x153 h

K 75 STANDARD



95x50x139 h

NUOVO K 75



95x50x139 h

K TONDO



113x70x165 h

K 102



120x65x181 h



CON INTERNO IN ARVECO®

MIDI LATO APERTO



95x65x153 h

MIDI LATI CHIUSI



95x65x153 h

MAXI LATO APERTO



108x72x161 h

CORNER



88x88x165 h



PELLET

PELLINSERT 54

Potenza utile: kW 8
Volume riscaldabile: m³ 190



73x54x60 h

PELLBOX SCF

Potenza utile V: kW 10
Volume riscaldabile: m³ 240



79x50x93/118 h
(altezza min./max compresa di cavalletto)

PELLBOX SCN

Potenza utile: kW 7,5
Volume riscaldabile: m³ 180



76x49x65 h

LEGNA: FIREBOX®

LUCE PLUS 54
vetro a vista frontale

Potenza utile N/V: kW 10/10,5
Volume riscaldabile N/V: m³ 240/260

LUCE PLUS 62

Potenza utile N/V: kW 11,5/12
Volume riscaldabile N/V: m³ 280/300



mod 54: 65x45x56 h
mod 62: 70x50x65 h

LUCE 54 *

frontale **tondo** in acciaio

Potenza utile V: kW 10,5
Volume riscaldabile V: m³ 260

LUCE 62 *

Potenza utile V: kW 12
Volume riscaldabile V: m³ 300



mod 54: 65x48x56 h
mod 62: 70x54x65 h

* fino ad esaurimento scorte

LUCE 54
frontale **piano** in acciaio

Potenza utile N/V: kW 10/10,5
Volume riscaldabile N/V: m³ 240/260

LUCE 62

Potenza utile N/V: kW 11,5/12
Volume riscaldabile N/V: m³ 280/300



mod 54: 65x45x56 h
mod 62: 70x50x65 h

LUCE 54 *

frontale **prismatico** in acciaio

Potenza utile V: kW 10,5
Volume riscaldabile V: m³ 260

LUCE 62 *

Potenza utile V: kW 12
Volume riscaldabile V: m³ 300



mod 54: 65x48x56 h
mod 62: 70x54x65 h

N = convezione naturale
V = ventilazione forzata



LEGNA: FIREBOX®

DECO
vetro piano

Potenza utile V: kW 10,5
Volume riscaldabile V: m³ 260



65x45x54 h

PIANA
vetro piano

Potenza utile N/V: kW 11,5/12
Volume riscaldabile N/V: m³ 280/300



69x49x66 h

TONDA
vetro curvo

Potenza utile V: kW 12
Volume riscaldabile V: m³ 300



69x54x66 h

RIGA 49/1L
vetro piano un lato vetrato

Potenza utile N/V: kW 11,5/12
Volume riscaldabile N/V: m³ 280/300



71x45x49 h

RIGA 49
vetro piano

Potenza utile V: kW 12
Volume riscaldabile V: m³ 300



71x45x49 h

RIGA 54
vetro piano

Potenza utile V: kW 10,5
Volume riscaldabile V: m³ 260



65x45x54 h

N= convezione naturale
V= ventilazione forzata

CON INTERNO IN ARVECO®

BAROCCO



118x71x236 h; kg 510

CEFALU'



140x91x213 h; kg 575

GEMINI



142x78x205 h; kg 715

LOTUS



170x86x223 h; kg 530

DUETTO



Barbecues e forno: 210x100x130 h; kg 970
Basamento: 160x87x66 h; kg 470



CON INTERNO IN ECOKERAM®

MAJOR



142x78x215 h; kg 670

MASTER



127x84x234 h; kg 515

PRATICO



118x71x220 h; kg 500

PRIMERO



76x55x197 h; kg 250

SPARTANO



91x70x125 h; kg 270



CON INTERNO IN ARVECO®

ETNA



Mod. 1: 152x103x60 h; kg 610
Mod. 2: 177x103x60 h; kg 700

MULTIPL0



Mod. 1: 72x80x90 h; kg 290
Mod. 2: 72x105x90 h; kg 310

VESUVIO



Mod. 1: 103x122x60 h; kg 420
Mod. 2: 103x147x60 h; kg 510

VULCANO



Forno: 91x114x115 h; kg 490
Basamento: 91x141x73 h; kg 315

TERMOSTUFE AD ACQUA A PELLETT

CHARME	6
ECOIDRO	4
KARMA	6
FEELING	6
MIMI	5
NORMA	5

TERMOSTUFE AD ACQUA A LEGNA

KLIMA - WARM	7
KLIMA CS - WARM CS	7

STUFE AD ARIA A PELLETT

ALBA	10
AIDA	9
IRIS	12
IRIS PLUS	13
MEDEA	9
POLARIS	8
ROSE	11
SOLEIL	8
TANIA	8

STUFE AD ARIA A LEGNA

CHIC	14
ELITE	15
IRIS LEGNA	16
OLYMPIA	16
ROMINA	18
ROSE LEGNA	17
VANESSA	19
VANITY	15

RIVESTIMENTI

ABACO	32
AIR	21
AMELIA DUE	33
BIX BOX	24
CLASS	31
COMBINATO	33
DERBY	32
DROMOND	23
EASY	25
HIGH TECH	27
INCAS	27
JUNGLE	24
LADY	30
MAYA	30
MEXICO	26
ONDA	32
PARIGI	31
PURE	28
QUADRO	25
ROMA	31
SAHARA	22
SAHARA 100	22
SILVER	26
SMILE	29
SQUARE	20
WHITE	29

TERMOCAMINI AD ACQUA A LEGNA

ACQUATONDO lato vetrato	34
ACQUATONDO piano	34
ACQUATONDO prismatico	34
ACQUATONDO sfera	34
IDRO 30	34
THERMOFIRE port. prism.	35
THERMOFIRE port. piano	35
THERMOFIRE anta piano	35
THERMOFIRE port. tondo	35

CALDAIE A LEGNA

ENERGY	35
POWER	35

FOCOLARI AD ARIA A PELLETT

PELLBOX SCN	36
PELLBOX SCF	36
PELLINSERT 54	36

FOCOLARI CHIUSI AD ARIA A LEGNA

AIRFIRE GENIUS anta piano	38
AIRFIRE anta piano	38
AIRFIRE portellone prismatico	38
AIRFIRE portellone piano	38
AIRFIRE portellone tondo	38
DREAM LIGHT Cristal 45	37
DREAM LIGHT Cristal 76	37
DREAM LIGHT Cristal 90	37
DREAM LIGHT Double	37
DREAM LIGHT Flat 100 - Flat 120	37
EGO	39
FIRETRONIX Line	36
FIRETRONIX Poli	36
FIRETRONIX Arc	36
FORTE	39
STATUS	39
SCREEN 80 - 100	37
STILE	39
TITANO	39

FOCOLARI APERTI AD ARIA A LEGNA

CORNER	41
K75 DS	40
K 102	40
K QUADRO	40
K75 standard	40
K TONDO	40
MAXI	41
MIDI	41
NUOVO K75	40

INSERTI AD ARIA A PELLETT

PELLBOX SCN	42
PELLBOX SCF	42
PELLINSERT 54	42

INSERTI AD ARIA A LEGNA

DECO	43
LUCE PLUS 54/62	42
LUCE 54/62 piana	42
LUCE 54/62 tonda	42
LUCE 54/62 prismatico	42
PIANA	43
RIGA 49 - RIGA 49/1L	43
RIGA 54	43
TONDA	43

BARBECUES

BAROCCO	44
CEFALU'	44
GEMINI	44
LOTUS	44
DUETTO	44
MAJOR	45
MASTER	45
PRATICO	45
PRIMERO	45
SPARTANO	45

FORNI

ETNA	46
MULTIPLIO	46
VESUVIO	46
VULCANO	46

Presso i rivenditori specializzati è possibile visionare
la gamma della produzione Edilkamin.

CS 637090 100.09.09/A



EDILKAMIN

TECNOLOGIA DEL FUOCO

20020 Lainate (MI) • via Mascagni, 7
tel. +39 02.937.62.1 • fax +39 02.937.62.400
mail@edilkamin.com • www.edilkamin.com